

MPT-350

MPT-350 to pilot przeznaczony do sterowania pracą systemów bazujących na centralach **PERFECTA** (modele **WRL**). Jest obsługiwany także przez moduł alarmowy **MICRA** oraz kontrolery: **INT-RX-S**, **MTX-300** i **VERSA-MCU**. Działa jednokierunkowo na częstotliwości 433 MHz i charakteryzuje się zasięgiem transmisji do 400 m (w terenie otwartym). Posiada 5 przycisków, którym można przypisać wywołanie do 6 funkcji sterujących. Dzięki temu może służyć nie tylko do załączania i wyłączenia czuwania systemu, ale umożliwia także obsługę dodatkowych funkcjonalności np. sterowania urządzeniami podłączonymi do systemu (np. bramą garażową, roletami), przywołania pomocy (alarm napadowy) itp. Przyciski sterujące umieszczone zostały w specjalnym wgłębieniu, co zapobiega przypadkowemu ich wciśnięciu. Urządzenie posiada estetyczną i wytrzymałą obudowę, chroniącą przed wpływem zmian warunków środowiskowych.

- współpraca z:
 - centralami: **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32**, **PERFECTA-T 32-WRL**
 - modułem alarmowym: **MICRA** (w wersji 3.03 lub wyższej)
 - kontrolerami: **INT-RX-S** (w wersji 1.04 lub wyższej), **MTX-300** (w wersji 1.01 lub wyższej), **VERSA-MCU** (w wersji 1.04 lub wyższej)
 - sterownikami: **RK-1K**, **RK-2K**, **RK-4K**, **RK-4K SMA**
- sygnały radiowe z pilota mogą być retransmitowane przez **MRU-300**
- 5 przycisków z możliwością przypisania 6 funkcji
- ergonomiczna obudowa zapobiegająca przypadkowemu wciśnięciu klawiszy



Wymiary obudowy	38 x 78 x 16
Zakres temperatur pracy	-10 °C...+55 °C
Masa	30
Maksymalna wilgotność	93±3%
Pasmo częstotliwości pracy	433,05 ÷ 434,79
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 400 m
Bateria	CR2032 3V
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II