



home
automation



lighting



electric



furniture

ORNO[®]

LIVING INNOVATIONS



KARTA KATALOGOWA

Zestaw wideodomofonowy, bezsłuchawkowy, kolor,
LCD 7", interkom, z szyfratorem, natynkowy,
czarny, SCUTI

symbol: OR-VID-VP-1073/B



Producent:
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl



ISBN 5908254802362



5 908254 802362 >

Wersje produktu:

	Zestaw wideodomofonowy, bezsłuchawkowy, kolor, LCD 7", interkom, z szyfratorem, natynkowy, czarny, SCUTI OR-VID-VP-1073/B	Kolor monitora: czarny	ISBN 5908254802362  5 908254 802362 >
---	--	---------------------------	--

	Zestaw wideodomofonowy, bezsłuchawkowy, kolor, LCD 7", interkom, z szyfratorem, natynkowy, biały, SCUTI OR-VID-VP-1073/W	Kolor monitora: biały	ISBN 5908254802379  5 908254 802379 >
---	---	--------------------------	--

Główne cechy:

Zestaw wideodomofonowy kolorowy z ultra płaskim monitorem bezsłuchawkowym (LCD 7") oraz dotykowym panelem monitora, zawierającym podświetlane przyciski. Parametry monitora (jasność i kolor, głośność rozmowy i dzwonka) są regulowane, a do wyboru jest aż 16 dźwięków dzwonka. Panel zewnętrzny z kamerą CMOS nadaje się do montażu natynkowego. Dodatkowo posiada daszek ochronny w zestawie, miejsce na nazwisko, oświetlenie diodami IR, które zapewnia dobre widzenie w nocy. Panel zewnętrzny posiada podświetloną klawiaturę numeryczną (szyfrator), który umożliwia szybki dostęp wyłącznie uprawnionych osób. Zestaw posiada również dodatkową funkcję interkomu, po zastosowaniu dodatkowego monitora i może sterować bramą. Urządzenie zasilane jest prądem stałym z zasilacza do gniazdka 15V DC lub opcjonalnie z zasilacza na szynę DIN OR-VID-VP-1009ZD. Elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 300mA nie wymaga dodatkowego zasilania.

 SYSTEM ŁĄCZENIA: 5-żyłowy	 Sterowanie bramą automatyczną	 Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor	 WYŚWIETLACZ: 7 cali LCD
--	--	--	--



Funkcja
Interkomu



ILOŚĆ DŹWIEKÓW
DZWONKA:
16



Szyfrator

Specyfikacja techniczne:

Informacje ogólne

Typ:	jednorodzinny
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Rodzaj zasilania:	zasilacz sieciowy
System łączenia:	5-żyłowy
Ilość przewodów:	5+2
Zasilanie elektrozaczeput:	z panelu zewnętrznego
Sterowanie bramą automatyczną:	✓ tak
Możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny:	✗ nie
Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor:	✓ tak
Możliwość rozbudowy o dodatkowy wideo unifon:	✗ nie
Możliwość rozbudowy o kamerę CCTV:	✗ nie

Monitor

Obsługa:	głośnomówiący
Wyświetlacz:	7 cali LCD
Rozdzielczość:	480 x 800
Kolor monitora:	czarny
Pamięć:	✗ nie
Czytnik kart SD:	✗ nie
Funkcja Interkomu:	✓ tak

Ilość dźwięków dzwonka: 16

Ekran dotykowy: ✘ nie

Wymiary (szer./wys./gł. [mm]): 216 / 129,7 / 23

Panel zewnętrzny z kamerą

Typ kamery: tradycyjny obiektyw

Kąt widzenia kamery pion/poziom: 64st. / 96st.

Rozdzielczość: 600 TVL

Montaż: natynkowy

Czytnik kart i breloków zbliżeniowych: ✘ nie

Szyfrator: ✔ tak

Oświetlenie nocne: podczerwień

Wymiary (szer./wys./gł. [mm]): 63 / 150 / 24